


ENTRETIEN DES VOLETS ROULANTS

ENTRETIEN



ÉPONGE NON ABRASIVE



EAU TIÈDE



RINÇAGE À L'EAU CLAIRE
(SANS ADDITIF)



ESSUYAGE AVEC CHIFFON
DOUX

PRÉCAUTION

- EN CAS DE VENT FORT, LE VOLET DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT OUVERT OU FERMÉ.
- LE MOUVEMENT DU TABLIER NE DOIT JAMAIS ÊTRE GÊNÉ OU BLOQUÉ OU RETENUE .
- NE JAMAIS UTILISER DE JET D'EAU OU DE NETTOYEUR HAUTE PRESSION, (SUTRTOUT SUR LES COFFRES ET PARTIES MOTORISÉES).
- LES COFFRES PVC NE DOIVENT PAS ÊTRE NETTOYÉS AVEC DES POUDRES À RÉCURER OU DU DILUANT.

FRÉQUENCE

MINIMUM 1 FOIS PAR AN SAUF CONDITIONS D'HABITAT ET MÉTÉOROLOGIQUES PARTICULIÈRES OU L'ENTRETIEN DEVRA ÊTRE PLUS RÉGULIER (BORD DE MER, HAUTE MONTAGNE ...)

ENTRETIEN DES AUTRES PIÈCES

- LUBRIFIER AVEC UNE GRAISSE SÈCHE AU SILICONE LES PIÈCES MÉCANIQUES.
- DÉSOBSTRUER LES ORIFICES DE DRAINAGE DE L'ÉCOULEMENT DES EAUX.
- REMPLACER LES PILES DE TÉLÉCOMMANDES

 COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE NETTOYER.